

## 1.1 广西路建工程集团有限公司来宾市某高速路一分部地材采购招标公告

### 广西路建工程集团有限公司 来宾市某高速路一分部地材采购招标公告

因工程施工需要,广西路建工程集团有限公司决定对来宾市某高速路一分部所用的地材进行公开招标采购,现诚邀有实力的生产厂家参加投标,有关事宜通告如下:

#### 一、工程项目概况与招标范围

##### 1、工程项目概况

来宾某高速公路起点桩号 k0+000。线路走向由东往西,在直壁沟码头岸线下游约 400m 处跨越黔江进入兴宾区境内。之后线路穿越高安乡与南泗乡中间狭长洼地,与柳覃高速公路(设计)交叉。途径红河工业集中区东侧,在港口支持系统岸线(H8)下游 500 米跨越红水河,并从红水河来宾段珍惜鱼类自然保护区上游通过。路线往西途径良塘乡南侧与来宾西过境线高速公路(设计)交叉后进入合山市境内,之后避绕合山市煤矿踩空区在合山市域北侧边缘布线,至东矿北面后折向西南方向进入忻城县境内。在果遂镇附近与柳南二通道高速公路(在建)交叉,西行至新圩乡丹灵村附近跨越红水河完全穿越乐滩国家湿地公园,终点位于忻城县古蓬镇板桑屯附近接宜上高速公路(规划)。终点桩号 K117+060.683,线路全长 117.04km。其中,武宣县境内 14.636km,兴宾区境内 57.93km,合山市境内 16.523km,忻城县境内 27.97km。项目交通便利,各分部经理部、拌合站均有公路及便道通往,运输条件较好。

##### 2、招标范围

标段号	材料名称	规格型号	单位	计划采购量	使用工程部位	交货地点	交货期
标段 I	碎石(石灰岩材质)	0-4.75mm	吨	40000	路基、桥涵、 防排水结构 物工程	来宾市兴宾区蒙村镇红河农场某高速一分部1# 拌合站	2021年10 月至工程 完工
标段 I	碎石(石灰岩材质)	4.75-9.5mm	吨	35000			
标段 I	碎石(石灰岩材质)	9.5-19.5mm	吨	35000			
标段 I	碎石(石灰岩材质)	19.5-31.5mm	吨	35000			

标段 I	碎石 (石灰岩材质)	0-4.75mm	吨	20000	来宾市兴宾区正龙乡石头塘村某高速一分部2#拌合站
标段 I	碎石 (石灰岩材质)	4.75-9.5mm	吨	20000	
标段 I	碎石 (石灰岩材质)	9.5-19.5mm	吨	25000	
标段 I	碎石 (石灰岩材质)	19.5-31.5mm	吨	20000	
标段 II	普通机制砂 (石灰岩材质)	0-4.75mm	吨	40000	来宾市兴宾区蒙村镇红河农场某高速一分部1#拌合站
标段 II	普通机制砂 (石灰岩材质)	0-4.75mm	吨	40000	来宾市兴宾区正龙乡石头塘村某高速一分部2#拌合站
	合计		吨	310000	

### 3、质量标准与技术要求

#### 1、桥涵结构物用碎石的技术要求。

1) 碎石质量必须符合《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)及本项目公路业主和总监办要求(工程项目另文通知),随时接受监理单位及工程项目人员的检查检验,并为检查检验提供便利条件。

2) 碎石质量必须满足以下要求:碎石应洁净、无风化、无杂质,具有足够的强度、耐磨耗性、无其他有害物质,并具有适当的颗粒级配,岩石强度(MPa)  $\geq 80$ ,表观相对密度  $\geq 2.60$ ,砂当量(%)  $\geq 60$ ,亚甲蓝值(g/kg)  $\leq 2.5$ ,棱角性(流动时间)(s)  $\geq 30$ ,干式除尘法小于0.075mm的颗粒含量不大于1%。

具体以抽样送检满足工程项目业主有关的质量要求和技术参数规范为准。

#### 4、桥涵结构物用普通机制砂的技术要求。

1) 普通机制砂质量必须符合《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)、《公路工程水泥混凝土用普通机制砂》(JT/T819-2011)、《普通机制砂及普通机制砂混凝土应用技术规范》(DB45 T 1621-2017)及本项目公路业主

和总监办要求（工程项目另文通知），随时接受监理单位及工程项目人员的检查检验，并为检查检验提供便利条件。

2) 普通机制砂质量必须满足以下要求：普通机制砂应洁净、无风化、无杂质，具有足够的强度、耐磨耗性、无其他有害物质，并具有适当的颗粒级配，普通机制砂表观相对密度不小于 2.6、小于 0.075mm 的含量不大于 10%，普通机制砂中白色石灰岩含量 < 5%。

5、碎石、机制砂生产设备的配置及生产工艺要求：

1)、加工碎石的设备配置及生产工艺应满足以下要求：喂料口处设带振动的条形筛孔，用于过滤泥土、针片状块石；加工设备采用二级及以上的破碎组合方式，一级破碎使用进料口大于 900×1200mm 的鄂式破碎机或重锤式破碎机，二级（或三级）破碎使用反击式或圆锥破碎机，其设备型号的选择应满足产量的要求；配置多组三层及以上的大面积振动筛及石料输送系统，满足同时对多档石料（石粉）的筛分与输送，每半个月对振动筛网尺寸进行检查，对磨损较为严重的筛网进行更换，保证分档出来的各档碎石单粒级配较为稳定。碎石加工场、料场等的投料器均配备防尘设备。

2)、用于加工桥涵结构物用普通机制砂、沥青结构层用普通机制砂的破碎生产线，机制砂生产采用粗碎、中碎、细碎三级破碎工艺，即必须采用碎石的破碎生产线生产的碎石（粒径 5mm 以上）作为机制砂的生产原料；在满足上述要求外，应安装立轴式冲击破碎制砂设备及粗、细粒分离除尘设备或水洗设备，以满足小于 0.075mm 的含粉量要求。

6、交货期：2021 年 10 月至工程完工

## 二、投标人资格要求

1、资质要求：在中国境内依法注册，具有独立法人资格，具有合法、有效的企业法人营业执照、税务登记证。投标人为自有石场，或投标人为合法石场授权的供应商，设备配置应满足项目对碎石、普通机制砂质量与需求进度的要求。

2、财务要求：投标人具有较强经济实力和良好的财务状况。

3、业绩要求：无

4、信誉要求：投标人应有较好的商业信誉。工作信誉不佳、有过不良履约记录的单位不能参与报名，均按否决投标处理。根据最高人民法院等 9 部门《关

于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法（2016）285号）规定，对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，或政府采购严重违法失信名单的投标人，不得参加投标。

#### 5、其他要求：

（1）本次招标不接受联合体投标。

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则按否决其投标处理。

#### 6、专项资格要求：无要求

### 三、发布通告的媒介

本次招标将在阿里巴巴广西路建工程集团有限公司物资采购平台网（简称广西路建“采购平台” <https://gxljtt.go.1688.com/page/index.htm>）与广西路建集团官方网站、广西路建集团OA网同时发布招标通告。

### 四、报名方式及注意事项

1、报名方式：潜在投标人应按招标通告要求完成广西路建“采购平台”网上报名方为报名成功；（未注册阿里巴巴采购平台的投标人需先下载《阿里企业采购平台供应商上线免费注册指导手册》自行完成注册，手册详见招标通告附件）

2、报名时间：自通告之日起至2021年10月4日12时00分前

3、报名网址：广西路建“采购平台”

<https://gxljtt.go.1688.com/page/index.htm>

#### 4、注意事项：

（1）投标人在报名时需注明投标材料的生产厂家（石场或砂场），以便招标人工程项目进行抽检

### 五、招标文件的获取

潜在投标人在广西路建“采购平台”

（<https://gxljtt.go.1688.com/page/index.htm>）下载电子版招标文件。

### 六、投标文件的递交

1、递交方式：线上线下均要递交。

2、递交地点：

(1) 线上递交

广西路建“采购平台” <https://gxljjt.go.1688.com/page/index.htm>。投标人需对投标文件加密后再上传，待开标时再向招标人提供文件密码开启。

(2) 线下递交

广西路建工程集团有限公司材料管理部（南宁市邕武路1号广西路建工程集团大厦16楼1608室）。

3、逾期线下未递交投标文件的，招标人不予受理。

七、招标工作安排

1、开标地点、时间详见招标文件。

2、本项目不统一组织察勘现场，由投标人自行踏勘。

3、每个标段投标保证金金额为50000元。投标保证金在中标人合同签订后按规定退还。

八、联系方式

联系人：广西路建工程集团有限公司材料管理部 王先生

电 话： 0771-2519909

广西路建工程集团有限公司

二〇二一年九月二十七日